

# OVERDRIVE/DISTORTION OD300

2-Mode Overdrive/Distortion Effects Pedal

Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av BEHRINGER OVERDRIVE DISTORTION OD300. Denna ultimativa effektpedal är optimalt lämpad för E-gitarrer. Tack vare talrika egenskaper uppnår du absolut säkert Overdrive- eller Distortion-Sound, eller en kombination av båda effekterna.

## 1. Betjäningsreglage



- 1 **LEVEL**-reglaget bestämmer utgångsljudstyrkan.
- 2 **TONE**-reglaget tillåter en klanganpassning för hela ljudbilden.
- 3 **DRIVE**-reglaget bestämmer intensiteten på Overdrive-/Distortion-effekten.
- 4 Med hjälp av **MODE**-reglaget kan du ställa in förhållandet mellan Overdrive- och Distortion-effekten. Vid fast anslag åt vänster får du bara Overdrive-, vid fast anslag åt höger bara Distortions-effekt.
- 5 **ON/BATT**-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.
- 6 Fotokopplaren tjänar till att aktivera/avaktivera effekten.
- 7 6,3-mm **IN**-monohylsanslutning med fasthakning tjänar som anslutning av instrumentet.
- 8 6,3-mm **OUT**-monohylsanslutning med fasthakning leder signalen vidare till din förstärkare.

**DC IN**-Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

**BATTERIFACKET** befinner sig under fotkontakten. För att sätta in eller byta batteriet, trycker man försiktigt med en kulspeppenna samman länkarna och tar loss pedalen. Se till att inte skrapa apparaten.

♦ **OD300 har ingen On/Off-strömbrytare. OD300 är driftsklar så snart en kabel är instucken i IN-hylsanslutningen. Dra ut stickkontakten ur IN-hylsanslutningen, då OD300 inte mer används. Så förlänger du batteriets livslängd.**

**SERIENUMRET** befinner sig på apparatens undersida.

## 2. Säkerhetsanvisningar

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

## 3. Garanti

Våra nuvarande garantivillkor finner du på <http://behringer.com>.

## 4. Tekniska Data

### In

|            |   |
|------------|---|
| Anslutning | 6,3-mm<br>monohylsanslutning<br>med fasthakning |
|------------|---|

|          |                |
|----------|----------------|
| Impedans | 500 k $\Omega$ |
|----------|----------------|

### Out

|            |   |
|------------|---|
| Anslutning | 6,3-mm<br>monohylsanslutning<br>med fasthakning |
|------------|---|

|          |              |
|----------|--------------|
| Impedans | 1 k $\Omega$ |
|----------|--------------|

### Strömförsörjning

9 V $\ddot{=}$ , 100 mA, reglerat

### BEHRINGER PSU-SB

|            |               |
|------------|---------------|
| USA/Kanada | 120 V~, 60 Hz |
|------------|---------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Kina/Korea | 220 V~, 50 Hz |
|------------|---------------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| U.K./Australien | 240 V~, 50 Hz |
|-----------------|---------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Europa | 230 V~, 50 Hz |
|--------|---------------|

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Japan | 100 V~, 50 - 60 Hz |
|-------|--------------------|

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Nätanslutning | 2-mm DC-Anslutning,<br>Center negativ |
|---------------|---------------------------------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Batteri | 9 V Typ 6LR61 |
|---------|---------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Effektförbrukning | 30 mA |
|-------------------|-------|

### Mått/Vikt

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Mått (H x B x D) | ca. 54 x 70 x 123 mm |
|------------------|----------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Vikt | ca. 0,33 kg |
|------|-------------|

Fa. BEHRINGER bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifieringar görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÄENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÄTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands